

TUBE.30

Perceuse magnétiques

 **EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS


Données techniques

	Métrique	Impérial
Coupe annulaire	Ø 12 - 30 mm	Ø 1/2" - 1 3/16"
Forage hélicoïdal	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Fraisage	Ø 10 - 35 mm	Ø 3/8" - 1 3/8"
Longueur	275 mm	10 13/16"
Largeur	185 mm	7 1/4"
Hauteur	326 - 416 mm	12 13/16" - 16 3/8"
Longueur de course	90 mm	3 9/16"
Poids*	10,3 kg	22,7 lbs
Aimant (l x l x h)	187 x 165 x 83 mm	7 3/8" x 6 1/2" x 3 1/4"
Force magnétique	532 kg	1.175 lbs
Diamètre minimal du tuyau	3 mm	1/8"
Epaisseur minimale de la matière	76,2 mm	3"
Puissance moteur	900 W	8,2 A
Puissance totale	950 W	8,6 A
Vitesse (à vide)		775 tpm
Vitesse (sous charge 900 W, 8,2 A)		400 tpm
Broche (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Source d'alimentation	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50-60 Hz	

* Sans cordon d'alimentation ni poignées



Surface
extérieure
ronde



Surface plan



Surface
intérieure
ronde



Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:



www.euroboor.com