

TUBE.30

Furadeira de base magnética

 **EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS


Dados técnicos

	Métrico	Imperial
Corte anular	Ø 12 - 30 mm	Ø 1/2" - 1 3/16"
Perfuração helicoidal	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Escareamento	Ø 10 - 35 mm	Ø 3/8" - 1 3/8"
Comprimento	275 mm	10 13/16"
Largura	185 mm	7 1/4"
Altura	326 - 416 mm	12 13/16" - 16 3/8"
Curso	90 mm	3 9/16"
Peso*	10,3 kg	22,7 lbs
Ímã (l x l x a)	187 x 165 x 83 mm	7 3/8" x 6 1/2" x 3 1/4"
Força magnética	532 kg	1.175 lbs
Espessura mínima do material	3 mm	1/8"
Diâmetro mínimo do tubo	76,2 mm	3"
Potência do motor	900 W	8,2 A
Potência total	950 W	8,6 A
Velocidade (sem carga)		775 rpm
Velocidade (carga 900 W, 8,2 A)		400 rpm
Eixo (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Tensão		110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50-60 Hz

* Cabo e alça exclusivos



Exterior
redondo



Superfície
plan



Interior
redondo



A Euroboor faz todos os esforços para atender aos requisitos de qualidade e integridade. É por isso que nós, como organização, temos orgulho do reconhecimento de algumas organizações líderes em todo o mundo:



www.euroboor.com