

TUBE.55S/T

Perceuse magnétiques

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Données techniques

	Métrique	Impérial
Coupe annulaire	Ø 12 - 55 mm	Ø 1/2" - 2 3/16"
Forage hélicoïdal	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Fraisage	Ø 10 - 60 mm	Ø 3/8" - 2 3/8"
Taraudage	M3 - M20	Ø 1/8" - 13/16"
Longueur	320 mm	12 5/8"
Largeur	210 mm	8 1/4"
Hauteur	523 - 693 mm	20 9/16" - 27 1/4"
Longueur de course	170 mm	6 11/16"
Poids*	16 kg	35,3 lbs
Aimant (l x l x h)	275 x 190 x 90 mm	10 13/16" x 7 1/2" x 3 9/16"
Base Vac	900 kg	1.984 lbs
Pleine saturation	12,5 mm	1/2"
à partir de		
Diamètre minimal du tuyau	3 mm	1/8"
Épaisseur minimale de la matière	80 mm	3 1/8"
Puissance moteur	1.600 W	14,6 A
Puissance totale	1.700 W	15,4 A
Vitesse (à vide)		(I) 60 - 275 tpm (II) 100 - 500 tpm
Vitesse (sous charge 1.600 W, 14,6 A)		(I) 60 - 275 tpm (II) 100 - 500 tpm
Broche (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Source d'alimentation		110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

* Sans cordon d'alimentation ni poignées

Caractéristiques



Vitesse réglable



Rotation gauche/droite



Protection contre les surcharges



Protection contre la surchauffe



Gyro-Tec



Boîte de vitesse lubrifiée à l'huile



Digital display



Indicateurs de charge à LED




Smart Restart



Taraudage



Surface extérieure ronde



Surface plan



Surface intérieure ronde

Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:



114

www.euroboor.com