

TUBE.55s+/T

Magneet kernboormachine

EUROBOOR


FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Technische data


	Metrisch	Imperisch
Kernboren	Ø 12 - 55 mm	Ø 1/2" - 2 3/16"
Spiraalboren	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Verzinken	Ø 10 - 60 mm	Ø 3/8" - 2 3/8"
Tappen	M3 - M20	Ø 1/8" - 13/16"
Lengte	320 mm	12 5/8"
Breedte	210 mm	8 1/4"
Hoogte max.	523 - 693 mm	20 9/16" - 27 1/4"
Slag	170 mm	6 11/16"
Gewicht*	16 kg	35.3 lbs
Magneet (l x b x h)	275 x 190 x 90 mm	10 13/16" x 7 1/2" x 3 9/16"
Magnetische kracht	900 kg	1,984 lbs
Maximale kleefkracht vanaf	12,5 mm	1/2"
Min. materiaaldikte	3 mm	1/8"
Min. buis diameter	80 mm	3 1/8"
Motor vermogen	1.600 W	14,6 A
Totaal vermogen	1.700 W	15,4 A
Toerental (onbelast)	(I) 60 - 275 tpm (II) 100 - 500 tpm	
Toerental (belast 1.600 W, 14,6 A)	(I) 60 - 275 tpm (II) 100 - 500 tpm	
Opname (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Zonder stroomkabel en hendels

Kenmerken



Rond buitenzijde



Vlak oppervlakte



Rond binnenzijde

Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:



www.euroboor.com