

# B45S

## Schleif- und Entgratmaschine

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

### Technische Daten

	Metrisch	Kaiserlich
Spindeldrehzahl		1.750 - 5.250 U/Min <sup>1</sup>
Max. Fasentiefe	6 mm (45°)	1/4" (45°)
Mind.-Durchmesser für Innenfase	20 mm	13/16"
Spindelgewinde		M12 x 1,75
Länge	458 mm	18"
Breite	137 mm	5 3/8"
Höhe	300 mm	11 13/16"
Gewicht	4,8 kg	10,6 lbs
Motorleistung	1.250 W	11,4 A
Netzspannung		110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

### Eigenschaften



Einstellbare Drehzal



Überhitzungs-schutz



Breite: 6 mm / 1/4" (45°) max.



Fräskopf 30°

Code: B45S.0019A



Fräskopf 45°

Code: B45S.0019



Fräskopf R2.5

Code: B45S.0019B



Karbid-Wendescheidplatten

30°/45°, 10 Stück

Code: LKS.20



Karbid-Wendescheidplatten

R2.5, 10 Stück

Code: LKS.20R



Euroboor unternimmt alle Anstrengungen, um die Qualitäts- und Integritätsanforderungen zu erfüllen. Deshalb sind wir als Organisation stolz auf die Anerkennung einiger führender Organisationen weltweit:



[www.euroboor.com](http://www.euroboor.com)