

# Магнитный сверлильный станок

# AIR.55

## Основные характеристики

Кольцевые фрезы HSS



52 мм

Кольцевые фрезы TCT



55 мм

Спиральные фрезы



23 мм

Зенковка



55 мм

Вес станка



16,5 кг

Рабочее давление



мин  
6,3 бар

Сила притяжения магнита



900 кг

Свободный ход



167 мм



ATEX



## Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø 12 - 52 мм (HSS) Ø 12 - 55 мм (TCT)
Спиральные сверла	Ø 1 - 23 мм
Зенковка	Ø до 55 мм
Длина	380 мм
Ширина	245 мм
Высота	615 - 700 мм
Свободный ход	167 мм
Вес	16,5 кг
Магнит (Д x Ш x В)	183 x 100 x 55 мм
Сила притяжения магнита	900 кг
Частота вращения	350 мин <sup>-1</sup>
Шпиндель	KM3 - Weldon 19,05 мм
Рабочее давление	мин. 6,3 бар; макс. 8 бар; 1,1 м <sup>3</sup> /мин

## Особенности станка

- Система двигателя с пневмоприводом;
- Автоматическая система охлаждения;
- Оснащён постоянным магнитом;
- Большой свободный ход для сверления глубоких отверстий;
- Подходит для работы в потенциально взрывоопасных средах;
- Антистатическая конструкция;
- Низкий уровень шума;
- Также доступен на магнитном основании, позволяющем сверлить на трубах, выгнутых и вогнутых поверхностях.



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.  
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: [russia@euroboor.com](mailto:russia@euroboor.com), [www.euroboor.com/ru](http://www.euroboor.com/ru)

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъёмные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс