

Railboormachine

RAIL.60S

Beschikbaar in 6 verschillende
railadapter uitvoeringen:
S49, S54, TRC68, UIC50, UIC54 en UIC60.

Technische data

	Metric	Imperial
Kernboren	Ø 12 - 36 mm	Ø 7/16" - 1 7/16"
Lengte	262 mm	10 5/16"
Breedte	130 mm	5 1/8"
Hoogte	597 - 747 mm	23 1/2" - 29 7/16"
Slag	170 mm	6 11/16"
Gewicht*	14,4 kg	31,7 lbs
Motor vermogen	1.600 W	14,5 A
Totaal vermogen	1.700 W	15,5 A
Toerental (onbelast)	(I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm	
Toerental (belast 1.600 W, 14,5 A)	(I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm	
Opname (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Zonder stroomkabel en hendels



Kenmerken:



Toerental
regelbaar



Oververhitting
beveiliging



Olie bad ver-
snellingsbak

Voordelen:

- Geschikt voor het bewerken van rails
- Precisiegelagerde aandrijfjas
- Morse Conus 3 as
- Geïntegreerde slede en olie gesmeerde versnellingsbak met twee versnellingen:
 - Hoge nauwkeurigheid
 - Verlengde levensduur
 - Minimale vibratie
- Zeer nauwkeurige hoogte instelling:
 - Weinig onderhoud
 - Minimale slijtage correctie