

Фаскосъемная машина **B60S**

Две в одной!

Ключевые характеристики

Вес	Мощность двигателя	Максимальная ширина скоса
 24,1 кг	 1800 Вт	 24 мм



Направляющая из нержавеющей стали. (Не входит в стандартный комплект поставки).




24 мм
ширина
скоса под
45°

Технические характеристики

Скорость вращения шпинделя	1675 - 2850 мин ⁻¹
Максимальная ширина скоса	24 мм (45°)
Угол	0 - 60°
Диаметр трубы	150 - 600 мм
Длина	415 мм
Ширина	375 мм
Высота	268 мм
Вес	24,1 кг
Мощность мотора	1800 Вт
Источник питания	220 - 240 В AC / 50-60 Гц

Особенности:

- Мощный высокоэффективный мотор, 3-х фазное исполнение
- Четкий индикатор для установки угла, от 0° до 60°
- Подходит как для листов, так и для труб диаметром до 600 мм
- Регулировка скорости, индикатор типа материала
- Подходит для обработки нержавеющей стали
- Виброизолирующие широкие, удобные ручки
- Защита от перегрузки



В комплекте режущие пластины 10 штук (артикул LKS.15)



Точное позиционирование от 0° до 60°, торцевание



24 мм ширина скоса (под 45°)



Регулировка скорости от 1675 до 2850 мин⁻¹



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: russia@euroboor.com, www.euroboor.com

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъемные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс