

# PST.5000

## Power Station

**EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

### Données techniques

#### Entrée

Capacité de la batterie 5120Wh (51.2V/100Ah)

Type de batterie LiFePO4

Entrée AC 1500W (Max)

220V - 240V, 50Hz/60Hz

Entrée XT60 1600W (Max)

12V - 80V / 20A Max

#### Onduleur

Onde sinusoïdale pure

#### Sortie

Sortie AC Puissance nominale: 4500W

Puissance de pointe: 5500W

220V - 240V, 50Hz / 60Hz

#### Sortie DC

USB-C 1x PD 100W (5V/9V/12V/15V/3A, 20V/5A)

USB-A 1x QC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A)

Prise DC 12V/10A

#### Dimensions

Longueur 70 cm

Largeur 50 cm

Hauteur 65 cm

Poids 52 kg

#### Température de fonctionnement

Min. -20C°

Max 40C°



3x Connexions AC IP44



Boutons de commande



Affichage numérique



Connexion 12V



USB-A et -C



Entrée XT60



100%  
CHARGED

3

HOURS  
25 MIN



Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:



[www.euroboor.com](http://www.euroboor.com)